

LA CONSERVAZIONE NATURALE OCEANIA



TERMOSIGILLATRICE DI VASCHE IN ATMOSFERA MODIFICATA
THERMOSEALER OF BOXES IN MODIFIED ATMOSPHERE



LB ITALIA S.R.L.
20076 MOZZATE (Como) Italy • Via al Corbè, 43/45
Tel. ++39.0331.833872 • Fax ++39.0331.833955
E-mail: info@lbitalia.it - Internet: www.lbitalia.it - www.lbitalia.com

DESCRIZIONE

OCEANIA è la risposta per chi vuole confezionare in vaschetta sottovuoto con un investimento contenuto. La piastra saldante evita la sostituzione del controstampo ad ogni cambio di formato. Il taglio del film è orizzontale, lo sfrido è ridotto al minimo. La miscelazione di due gas è incorporata alla macchina e consente di creare la miscela necessaria per confezionare i prodotti più diversi senza dipendere dagli standard a mercato. La produzione di Oceania è di 2-4 cicli al minuto. Un'ottima coibentazione assicura un basso consumo energetico e consente all'operatore di lavorare in un ambiente di temperatura ottimale.

DESCRIPTION

OCEANIA is the ideal answer to the people who want to wrap in vacuum boxes with a low investment. The welding plate avoids the change of the contemplate when changing every mould. The cut of the film is horizontal, the waste part is reduced to the minimum quantity. The mixing of two gases takes place inside the machine and allows to create the necessary mixing to wrap the most different products without depending on the standards available on the market. The OCEANIA production has 2-4 cycles every minute. A very good coibentation assures a low energetical consumption and the operator may work in a place with a very good temperature.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Dimensione max vaschette - Max measures of the boxes	H 100	L 265	P 340
Unità di vuoto - Emptiness unit	Pompa alto vuoto lubrificata (99,9%) Lubricated Pump high Vacuum (99,9%)		
Carrozzeria - Structure	Acciaio inox - Stainless steel		
Impianto immissione gas - Gas letting in plant	Con 2 regolatori di flusso (N-CO ₂) With 2 stream regulators (N-CO ₂)		
Dimensione - Measure	H 430	L 730	P 1320
Peso - Weight	Kg. 180 ca.		
Collegamento elettrico - Electrical connection	220/380 v.	3 phase	50 Hz
Assorbimento - Input	Kw. 0,9		
Strumentazione - Equipment	Vacuometro - n. 2 temporizzatori Gas - temporizzatore vuoto - Temporizzatore saldature - termoregolatore a led per piastra saldante - interruttore e spia luminosa "acceso spento" pulsante di emergenza - leva inizio ciclo.	Vacuometer - n. 2 gas temporizer - Vacuum temporizer - Welding temporizer - Led thermoregulator with welding plate - Switch and warning light "on off" - Emergency button - Starting cycle level	



LB ITALIA s.r.l.

20076 MOZZATE (Como) Italy • Via al Corbò, 43/45 • Tel. ++39.0331.833872 • Fax ++39.0331.833955

E-mail: info@lbitalia.it - Internet: www.lbitalia.it - www.lbitalia.com